

# ECS FOXESS SISTEMA DI ACCUMULO DELLA BATTERIA



## BATTERIA AD ALTA TENSIONE DI FOXESS

ECS è un sistema di accumulo a batteria scalabile e ad alte prestazioni. Il design modulare consente la massima flessibilità, rendendolo adatto a un'ampia gamma di applicazioni di stoccaggio.

È possibile installare ulteriori batterie in serie, per una capacità di accumulo massima di 28,21 kWh. L'installazione è semplice, con una soluzione plug and play, che permette di risparmiare tempo prezioso agli installatori.



- Capacità 4,03 kWh
- Scalabile Fino a 28,21 kWh
- 90% Profondità Di Scarica
- Ampia tolleranza di temperatura
- Facile installazione
- Comunicazione CAN/RS485
- Alta Tensione



**Alta  
Tensione**



**Semplice  
Installazione**



**Altezza  
Efficienza**



**Sistema  
Espandibile**



**90%  
DoD**

# FOXESS

## SERIE ECS

### ECS4100-H2/H3/H4/H5/H6/H7

Modello	ECS4100 -H2	ECS4100 -H3	ECS4100 -H4	ECS4100 -H5	ECS4100 -H6	ECS4100 -H7
<b>Caratteristiche Elettriche</b>						
Tipo di batteria	Cella prismatica LiFePO4					
Modulo Batteria	1*CM4100 1*CS4100	1*CM4100 2*CS4100	1*CM4100 3*CS4100	1*CM4100 4*CS4100	1*CM4100 5*CS4100	1*CM4100 6*CS4100
Capacità Nominale [Wh]	8060	12090	16120	20150	24180	28210
Tensione Nominale [V]	115,2	172,8	230,4	288	345,6	403,2
Tensione di Funzionamento [V]	97,2 ~ 131,4	145,8 ~ 197,1	145,8 ~ 197,1	243 ~ 328,5	291,6 ~ 394,2	340,2 ~ 459,9
Corrente di Scarica Consigliata [A]	25					
Corrente massima di carica/scarica [A]	50					
Corrente di scarica di picco [A]	65 @30sec					
Efficienza di andata e ritorno del pacco batteria [%]	>95					
Profondità di scarico [%]	90					
Ciclo di Vita*1	≥6000					
Comunicazione	CAN, RS485					
Display	CS: LED*1, CM: LED*7					
Scalabilità	Fino a un massimo di 7 moduli in serie					
<b>Condizioni operative</b>						
Posizione di installazione	Esterno/Interno (In Piedi)					
Temperatura di esercizio [°C]*2	Ricarica: 0 ~ 55 Scarico: -10 ~ 55					
Temperatura di Stoccaggio[°C]	-20 ~ 55					
Metodo di raffreddamento	Ventilazione naturale					
Umidità [%]	5 ~ 95 (senza condensazione)					
Altitudine[m]	Max. 2000					
<b>Caratteristiche meccaniche</b>						
Dimensioni (L*A*P)[mm]	570 * 350 * 380	570 * 470 * 380	570 * 590 * 380	570 * 710 * 380	570 * 830 * 380	570 * 950 * 380
Peso [kg]	74,3	110,3	146,3	182,3	218,3	254,3
<b>Certificati</b>						
Sicurezza	IEC62619					
EMC	EN IEC 61000-6-1/2/3/4					
Trasporto	UN38,3					
Grado di protezione	IP65					

\*1, 25°C, @90% DOD, 0,5C carica/scarica.

\*2, la riduzione della carica avverrà tra 0°C e +15°C.

